



Технические данные:

- Степень защиты (в качестве опции IP 66/67) IP 54
- Степень механической защиты IK 08/IK 09
- Макс. напряжение (AC) 1000 В
- Сечение провода (мин./макс.), гибкий 16/50 мм²
- Сечение провода (мин./макс.), жесткий 25/70 мм²

• Номинальные токи (EN 60309-1)	150A/400В	125A/690В	90A/1000В
• Коммутационная способность (EN 60947-3)	150A/400В (AC22)	90A/690В (AC22)	—

d Механизм розетки



s Механизм штекера



Исполнение из пластика

Важнейшие опции



Аварийный отключающий крючок



Крючок со штифтом для блокировки висячим замком (замок в комплект поставки не входит)

Принадлежности для штекера



Резиновая крышка штекера IP67



Самозакрывающаяся крышка штекера



Замковое устройство для фиксации сочлененного положения



Индикатор направления вращения поля

Напряжение	Контакты	Материал	Арт. N
20-24 V	2Ph	Полиэфир	31 94 08A
		Металл	39 94 08A
220-250 V	1Ph+N+E	Полиэфир	31 94 015
		Металл	39 94 015
380-440 V	3Ph+E	Полиэфир	31 94 013
		Металл	39 94 013
380-440 V	3Ph+N+E	Полиэфир	31 94 017
		Металл	39 94 017
480-500 V	3Ph+N+E	Полиэфир	31 94 097
		Металл	39 94 097

Другие напряжения, конфигурации контактов: смотри страницу 8

Напряжение	Контакты	Материал	Арт. N
20-24 V	2Ph	Полиэфир	31 98 08A
		Металл	39 98 08A
220-250 V	1Ph+N+E	Полиэфир	31 98 015
		Металл	39 98 015
380-440 V	3Ph+E	Полиэфир	31 98 013
		Металл	39 98 013
380-440 V	3Ph+N+E	Полиэфир	31 98 017
		Металл	39 98 017
480-500 V	3Ph+N+E	Полиэфир	31 98 097
		Металл	39 98 097

Механизм розетки со вспомогательными контактами

С 2-мя вспомогательными контактами (5 A) (только при 3Ph+E) Арт. N Механизм розетки+ **172**

С 4-мя вспомогательными контактами (5 A) (только при 3Ph+E) Арт. N Механизм розетки+ **174**

Вы хотели бы оснастить данный тип розетки какой-либо опцией? Звоните нам по телефону +7 495 2544740

Опции к розетке

Степень защиты IP65	Арт. N Механизм розетки +	665
Степень защиты IP66/67 (с замковым устройством для фиксации сочлененного положения)	Арт. N Механизм розетки +	667
Закрывающаяся крышка	Арт. N Механизм розетки +	R
Крышка, открывающаяся на 180°	Арт. N Механизм розетки +	10
Закрывающаяся и открывающаяся на 180°	Арт. N Механизм розетки +	18
Блокировочный крючок со штифтом для 1 замка Ø 3мм	Арт. N Механизм розетки +	840
Блокировочный крючок со штифтом для 3-х висячих замков Ø 3мм	Арт. N Механизм розетки +	844
Аварийный отключающий крючок	Арт. N Механизм розетки +	453

Вы хотели бы использовать 2 или более опций для оснащения розетки? Звоните нам по телефону +7 495 2544740

Принадлежности для розетки

Замковое устройство для фиксации сочлененного положения	39 9A 024 486
---	---------------

Механизм штекера со вспомогательными контактами

С 2-мя вспомогательными контактами (5 A) (только при 3Ph+E) Арт. N Механизм штекера+ **172**

С 4-мя вспомогательными контактами (5 A) (только при 3Ph+E) Арт. N Механизм штекера+ **174**

Опции к штекеру

Степень защиты IP65	Арт. N Механизм штекера +	665
Степень защиты IP66/67 (с замковым устройством для фиксации сочлененного положения)	Арт. N Механизм штекера +	667

Принадлежности для штекера

Резиновая крышка штекера IP67	31 9A 126
Самозакрывающаяся крышка	31 9A 226
Панель для фиксации замкового устройства	39 9A 014 486
Испытательный штекер с интегрированным индикатором направления вращения поля	31 91 013 401