

DS4

РАЗЪЕМ 400 А



Технические данные:

- | | | | |
|--|--------|---|---------------------|
| • Степень защиты (в качестве опции IP 66/67) | IP 54 | • Сечение провода (мин./макс.), гибкий | 150 мм ² |
| • Степень механической защиты | IK 09 | • Сечение провода (мин./макс.), жесткий | 185 мм ² |
| • Макс. напряжение (AC) | 1000 В | | |

- | | | |
|--------------------|-----------|------------|
| • Номинальные токи | 400А/400В | 400А/1000В |
|--------------------|-----------|------------|

- не переключается под нагрузкой
- серийное исполнение с 2-мя вспомогательными контактами для электроблокировки
- серийное исполнение со стальным замковым устройством для фиксации сочлененного положения

Важнейшие опции



Резиновая крышка штекера IP67

d Механизм розетки



Напряжение	Контакты	Материал	Арт. N
380-440 V	3Ph+E+2Hk	Металл	39 44 013 172 00N
1000 V	3Ph+E+2Hk	Металл	39 44 223 172 00N

Другие варианты напряжения по запросу

Опции к розетке

Степень защиты IP66/67	по запросу
------------------------	------------

S Механизм штекера



Напряжение	Контакты	Материал	Арт. N
380-440 V	3Ph+E+2Hk	Металл	39 48 013 172 00N
1000 V	3Ph+E+2Hk	Металл	39 48 223 172 00N

Опции к штекеру

Степень защиты IP66/67	по запросу
------------------------	------------

Принадлежности для штекера

Резиновая крышка штекера IP67	31 2A 126
-------------------------------	-----------